



En vente sur notre site

TYPE	PRODUITS	CARACTERISTIQUES	SERIES
Couche fine		Inductances à couche fine	AL
		Filtres mode commun couche fine	CMT
Multicouches		Inductances multicouches	CL-S
		Inductances multicouches Ferrite	ML(H)
		Multicouches Chip Bead	CBM
		Multicouches filtres mode commun	CMX
		Multicouches filtres mode commun ESD	CME
		Multicouches réseaux filtres mode commun	CMA
Bobinées		Inductances bobinées CMS	WL
		Inductances bobinées Ferrite	NL
		Inductances bobinées CMS filtres mode commun	CM

INDUCTANCES DE PUISSANCES

◆ MINIATURES


PRODUITS	DIMENSIONS	CARACTERISTIQUES	SERIES
	2.5mm x 2.0mm x 1.0mm 5.7mm x 5.0mm x 4.7mm	Inductances de puissance CMS	VLH
	3.0mm x 1.0mm 8.0mm x 4.2mm	Inductances de puissance CMS	SDIA
	2.5mm x 1.25mm 8.0mm x 4.0mm	Inductances de puissance CMS	SDIA-G
	2.0mm x 1.0mm 4.0mm x 1.2mm	Inductances de puissance CMS	SDIM
	4.0mm x 4.0mm x 1.8mm	Inductances de puissance CMS	SMP
	2.0mm x 1.6mm x 1.0mm 2.5mm x 2.0mm x 1.2mm	Inductances de puissance bobinées CMS	MLP(H)

INDUCTANCES DE PUISSANCE



En vente sur notre site

◆ BLINDÉES

PRODUITS	DIMENSIONS	CARACTERISTIQUES	SERIES
	6.60mm x 4.45mm x 2.92mm 12.95mm x 9.40mm x 5.21mm 18.54mm x 15.24mm x 7.62mm	Inductances de puissance blindées CMS	PS
	6.2mm x 6.6mm x 3.0mm 12.0mm x 12.0mm x 8.0mm	Inductances de puissance blindées CMS	PCS
	6.0mm x 2.8mm 12.5mm x 7.5mm	Inductances de puissance blindées CMS	PCDR
	6.2mm x 5.6mm x 3.2mm 12.6mm x 11.6mm x 5.4mm	Inductances de puissance blindées CMS	PCDS
	6.2mm x 6.3mm x 3.0mm 10.3mm x 10.4mm x 5.0mm	Inductances de puissance blindées CMS	PSDB
	3.2mm x 3.2mm x 1.05mm 4.2mm x 4.2mm x 1.8mm	Inductances de puissance blindées CMS	SCDA
	3.8mm x 3.8mm x 2.0mm 6.7mm x 6.7mm x 4.0mm	Inductances de puissance blindées CMS	SCDS
	3.8mm x 3.8mm x 1.25mm 7.0mm x 7.0mm x 4.3mm	Inductances de puissance blindées CMS	PCF
	3.85mm x 3.85mm x 2.0mm 5.9mm x 5.9mm x 3.0mm	Inductances de puissance blindées CMS	PDRH
	8.0mm x 8.0mm x 3.0mm 8.0mm x 8.0mm x 4.0mm 8.0mm x 8.0mm x 4.5mm	Inductances de puissance blindées CMS	SDRH
	4.1mm x 2.1mm 13.0mm x 6.5mm	Inductances de puissance blindées CMS	SDB
	4.2mm x 1.0mm 10.0mm x 3.8mm	Inductances de puissance à modelage blindées CMS	SDN
	3.1mm x 1.0mm 6.7mm x 2.0mm	Inductances de puissance en alliage métallique CMS	SMA

INDUCTANCES DE PUISSANCE



En vente sur notre site

◆ NON BLINDÉES

PRODUITS	DIMENSIONS	CARACTERISTIQUES	SERIES
	6.6mm x 4.45mm x 2.92mm 18.54mm x 15.24mm x 7.11mm	Inductances de puissance non blindées CMS	PD
	3.5mm x 3.0mm x 1.15mm 10.0mm x 9.0mm x 7.5mm	Inductances de puissance non blindées CMS	PCD

◆ DIP POWER CHOKES

PRODUITS	DIMENSIONS	CARACTERISTIQUES	SERIES
	6.0mm x 6.5mm x 4.0mm 10.0mm x 10.5mm x 3.5mm	Inductances de puissance DIP	DRGH
	6.0mm x 6.5mm x 4.0mm 10.5mm x 10.5mm x 3.5mm	Inductances de puissance DIP	DRGR

◆ AUTOMOTIVE GRADE

TYPE	PRODUITS	CARACTERISTIQUES	SERIES
Multicouches		Homologuée automobile, inductances multicouches filtres mode commun	CMX..A
Inducteurs		Homologuée automobile, inductances de puissance blindées CMS	SDA..A
Bobinées		Homologuée automobile, inductances bobinées filtres mode commun	CFH..A
Multicouches		Homologuée automobile, inductances multicouches	CL-SA
		Homologuée automobile, inductances multicouches Chip Bead	CBM..A